g 4
² Wohnfläche
en

enster mit
en Rolläden
engitter

r

asausschnitt

tung unten

durchbruch
ng

zze
acht

für Installation
schutztechnisch

4.09
Kind 2/Arbeiten 2
15.77 m²
17.64 m
1

4.08
Kind 1/ Gast
13.41 m²
14.72 m
1

4.07
Schlafen/Ankleide
21.33 m²
19.41 m
2

4.06
Wohnen/Essen
39.09 m²
29.89 m
3

4.05
Kochen
13.13 m²
14.61 m
1

4.04
AR
3.06 m²
7.80 m

4.03
Bad
9.99 m²
13.04 m
1

4.02
WC
2.27 m²
6.06 m
1

4.01
Diele
14.55 m²
22.26 m
1

4.10
Balkon
16.52 m²
22.50 m

G08
Treppenhaus
16.21 m²
23.17 m

Aufzug
16 STG
18.5/26.0
OKFF +2,98
OKRF +2,78
Fußbodenaufbau=20cm
Rohbetonkante
Transole
Kante-Treppenauge
Elt. Verteilung
FD/DD 60/20
FD/DD 88/20
SWØ100 RO
FD/DD 20/20
SWØ100 RO
WD OKRF 25/25
DD 20/20
SWØ70 RO
Spüle DG
SW u.Decke verziehen
FD/DD 20/20
SWØ70 RO
für Spüle WE 7 DG
FD/DD 100/47
Anschlusshöhe 1,70m v. OKFF
Wandschlitz 8/15
von OKRF
bis -10cm UKD
WD 15/15
UK= 2,50m OKRF
WD 15/6
OKRF 0,00
WD 58/27
FreeAir
Siehe Detail
Abluft
UV Heizung
WS 1,025/20
Uk=Okroh
Cad Tel TV
Ganzglas Schiebetür
(vor der Wand)
in Absprache mit
Küchenplanung
BRH 1,00 STH 2,70
Fensterhöhe 1,45m
Aufsatzrolladen 25cm
BRH 1,00 STH 2,70
Fensterhöhe 1,45m
Aufsatzrolladen 25cm
STH 2,70
Fensterhöhe 2,25 i.L.
Aufsatzrolladen 25cm
BRH 1,00 STH 2,70
Fensterhöhe 1,45m
Aufsatzrolladen 25cm
BRH 1,65 STH 2,70
Fensterhöhe 80cm
Aufsatzrolladen 25cm
BRH 1,00 STH 2,70
Fensterhöhe 1,45m
Aufsatzrolladen 25cm
BRH 1,68 STH 2,70
Fensterhöhe 80cm
Aufsatzrolladen 22cm
STH 2,68
Fensterhöhe 2,25i.L.
Aufsatzrolladen 25cm
STH 2,68
Fensterhöhe 2,25i.L.
Aufsatzrolladen 23cm
RWØ100
RWØ70
=>55db
10,21
13,82